



Очиститель 823.3

Очиститель для холодной очистки поверхностей деталей оборудования и инструментов

Область применения

- Удаление при температуре помещения отвердевших, а также прореагировавших остатков ПУР-клеев с деталей оборудования, инструментов, приборов и т.д.

Свойства очистителя

Плотность:	около 0,840 г/куб.см.
Внешний вид:	прозрачная жидкость, от бесцветной до желтоватой
Маркировка:	подлежит маркировке по нормам для рабочих сред Германии, воспламеняемый, класс опасности А 2, содержит д-лимонен (см. наш Листок безопасности)

Переработка

Элементы оборудования, подлежащие очистке, должны быть охлаждены до температуры помещения.

В зависимости от размера они должны быть очищены либо с помощью кисти или уложены в специальную ванну.

Время воздействия – от 30 минут до макс. 60 минут.

После этого элементы оборудования должны быть очищены механическим путем от растворенного ПУР-клея-расплава.

Упаковка

Коробка с 12 жестяными фляжками по 0,650 кг нетто

Жестяная канистра 5,0 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ ПУР-Очиститель 823.3 в оригинальной закрытой упаковке при нормальной температуре хранится ок. 1 года.

Сервис

Наша техническая консультационная служба всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не являются гарантией в соответствии с положением Федерального суда. Проконтролируйте сами, подходит ли наша продукция для Ваших целей. Фирма Клебхеми не берет на себя ответственность за несоответствующее нормам применение нашей продукции. Ссылка на нашу бесплатную консультационную службу недействительна.