

---

## Техническое описание

**Наименование: Д-Дур Праймер**

**Артикул: 2650-751001-200**

### **Описание:**

Д-Дур Праймер - двухкомпонентный полиуретановый грунт, разработанный для промышленного использования в производстве мебели, других предметов интерьера, а также для наружных работ. Д-Дур Праймер используется под поверхностные краски любого типа. Д-Дур Праймер может наноситься воздушным распылением, а также электростатическим распылением.

Для получения лучших результатов при использовании данного грунта следует помнить, что краску следует наносить на ошлифованную и очищенную от пыли поверхность.

### **Технические данные:**

Вязкость при поставке: 75-80с (DIN 4)

Вязкость при нанесении:

Распыление - 20-40 с. (DIN 4)

Сухой остаток:

Основа - 61%

Плотность: 1.3 кг/л

Жизнеспособность смеси: 4 часа

Расход: 120-150 г/м<sup>2</sup>

Сушка, 20°C:

Для шлифования при нанесении 125-150 мкм - 4-5 часов.

Для штабелирования при нанесении 125-150 мкм - 8 часов.

Соотношение компонентов:

Отвердитель 1871-01085 - 30%

Разбавитель 800-00218 - 30%

Примечание:

Хорошо перемешать перед нанесением и приготовлением рабочей смеси.

---