

Код

TEKNOSOLV 1935

Описание

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДЛЕННЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Технические характеристики:

Добавление в материал:	от 5 – 40 %
Плотность (кг/л):	1,030 ± 0,030
Срок годности:	При правильном хранении срок годности продукта неограничен. После длительного хранения, всегда проверяйте продукт на однородность и хорошо перемешивайте перед использованием. Температура хранения не ниже 0 градусов.

Общие характеристики:

TEKNOSOLV 1935 – это смесь гликолей, которая может быть использована для достижения следующих целей:

- увеличение смачивающей способности и растекаемости лакокрасочного покрытия, особенно в летнее время или при окраске больших открытых площадей.
- улучшение растекаемости защитных пропиток, как при нанесении кистью, так и обливом.
- увеличение времени сушки покрытий на водной основе, увеличении времени сушки от пыли.

Указания по применению:

Нанесение защитно-декоративной пропитки либо лессирующего состава	Добавьте 3 – 20 % в свежий продукт, при нанесении ЛКМ в летнее время или в тропических условиях, при этом увеличится время сушки покрытия и улучшится растекаемость. Отличный результат достигается при нанесении материала кистью.
Нанесение водных грунтов либо финишного лакового покрытия на водной основе	В жаркий или сухой по влажности день при сушке летом, особенно при работе с оборудованием или большими площадями окраски, добавьте разбавителя 10 – 40 % для увеличения смачиваемости и уменьшения скорости сушки материала. Это количество не следует вычитать из воды, которая также является растворителем. Отличный результат при нанесении пистолетами.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.