

Прекращает действие предыдущего издания от 09/09/97

Код

**XR 5015**

Описание

**СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ  
МОРИЛОК ВАЛЬЦАМИ**

Область применения:	Плоские детали, окрашиваемые вальцами.
Способ нанесения:	Вальцы.
Разбавление:	DX 982 или DX 983

**Технические характеристики:**

Содержание нелетучих веществ, %:	9,5 ± 1
Плотность (кг/л):	0,960 ± 0,030
Вязкость (в секундах, DIN 8 при 20° C)	48 ± 2
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

**Общие характеристики:**

XR 5015 – это связующее для добавления в морилки серии XM 8000/XX для нанесения их с помощью вальцовых машин. Эта присадка повышает вязкость морилки, приспособлявая ее, таким образом, к нанесению вальцами, и усиливая прокраску пор.

Связующее XR 5015 следует добавлять в количестве 5 - 30 % к концентрированной морилке.

Более высокие концентрации производят более темные цвета (поскольку увеличивают вязкость) и усиливают маркировку пор (затемняют их).

**Внимание:** реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.