

A1 C



a) 2.7L



b) 4.5L



c) 9L

Свидетельство о Государственной Регистрации № RU.77.01.34.008.E.0002808.10.18 выдано 10.10.2018 Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по городу Москве.

## Общая информация

<b>Назначение:</b>	Экстра матовая интерьерная акриловая краска на водной основе с выдающимися цветовыми характеристиками.
<b>Особенности:</b>	Быстро высыхает, обладает хорошей устойчивостью к очищению, прочнее обычных матовых красок.
<b>Класс укрывистости:</b>	2 при расходе 9 м <sup>2</sup> /л.
<b>Класс устойчивости к влажному истиранию:</b>	1 по DIN EN13300
<b>ЛОС</b>	Норма ЕС к данному виду продукции (cat. A/a): 30 гр/л (2010). Данный продукт содержит максимум 0,5 гр/л ЛОС.
<b>Хим. Состав:</b>	Натуральные наполнители, акриловая дисперсия, добавки, вода.
<b>Фасовка:</b>	a) 2,7л; b) 4,5л; c) 9л

## Физические свойства

<b>Цвет:</b>	База С, полупрозрачный
<b>Степень блеска:</b>	01 супер матовая
<b>Плотность:</b>	1.1 гр/мл
<b>Содержание сухого в-ва, %:</b>	27 %
<b>Вязкость:</b>	тиксотропная
<b>Расход:</b>	0.1 - 0.15 л/м <sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности, в один слой краски.
<b>Укрывистость:</b>	1 литр на 8 - 10 м <sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности (в один слой).
<b>Колеровка:</b>	Колеровка в темные оттенки.
	Примечания: Во избежание цветовых нюансов, следует перемешать продукты из разных производственных партий. Тщательно перемешайте продукт перед использованием.

## Применение

<b>Применение:</b>	Наносить на ровную твердую поверхность без трещин. Используйте чистые инструменты. До окрашивания деревянных поверхностей рекомендуется загрунтовать дерево блокирующим грунтом.
<b>Основа:</b>	Обои, стекло-обои, тканевые обои и все минеральные поверхности, такие как штукатурка.
<b>Рекомендуемая обработка:</b>	Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и твердой. Неплотно прилегающие слои должны быть полностью удалены с поверхности. Впитывающие и содержащие песок поверхности обработать качественным грунтом глубокого проникновения. Поверхности со следами плесени и пятнами никотина, воды, жира и сажи тщательно вымыть и обработать. Обработайте наждачной бумагой слои нанесенных ранее глянцевых или полу-глянцевых красок. Необработанные железные элементы или шляпки

**Разбавление:**

гвоздей загрунтовать подходящим грунтом. Наносить обильно и равномерно краску A1 в два слоя.

**Инструменты:**

Разбавление не требуется. Продукт готов к применению. При необходимости можно разбавить водой – максимум на 3-5%.

**Температура:**

Кисть, валик или подходящий краскопульт.

**Время высыхания (при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%):**

Рекомендованный краскопульт: безвоздушный, сопло 0,019-0,021 дюйма, 50-80° угол распыления, минимальное давление у сопла 15мПА.

минимум +10 °C температура воздуха и окрашиваемой поверхности

- На отлип: 1 ч
- До перекрашивания: около 2 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха.
- Полное высыхание: 28 дней

Перекрашивание возможно через 2 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Пониженная температура и повышенная влажность продлевают время высыхания краски.

**Очищение инструментов:**

Очищать инструменты водой непосредственно после окончания работы, не дожидаясь их высыхания. При необходимости использовать подходящие моющие средства.

**Уход за окрашенной поверхностью:**

Свеже-окрашенные поверхности можно очищать только после полного высыхания краски (см. пункт Время высыхания). Способы очистки: мягкая ткань (микрофибра) в сочетании с водой или мягким мылом.

**Транспортировка и хранение****Хранение:**

Хранить в сухом прохладном месте. Не допускать замораживания. Защищать от прямых солнечных лучей, влаги и нагревания. Оптимальные условия для хранения – при комнатной температуре (от +5°C до + 25°C). Срок годности 5 лет в невскрытых оригинальных контейнерах. После вскрытия контейнера и разбавления краски водой, продукт необходимо использовать в кратчайшее время и хранить в герметично закрытом контейнере. Хранить в недоступном для детей месте.

**Транспортировка:**

В герметично закрытых контейнерах, в вертикальном положении, при температуре не менее +5°C. Не допускать замораживания! Защищать от прямых солнечных лучей, воздействия влаги и нагревания.

**Утилизация:**

Передавать на утилизацию или переработку только пустые чистые контейнеры. Затвердевший материал можно утилизировать в качестве остаточных отходов. Жидкие остатки краски должны быть утилизированы через спец. пункты сбора или организации, уполномоченные утилизировать и обезвреживать отходы. Для получения более подробной информации об утилизации см. паспорт безопасности.



**Предупреждения об опасности:** Не подлежит обязательной маркировке. Обратитесь к информации, указанной в Паспорте Безопасности. Неогнеопасно. Дата производства – см на упаковке в формате ММ/ГГГГ. Номер партии см. на упаковке.

**MADE IN GERMANY. ИЗГОТОВЛЕНО В ГЕРМАНИИ**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** «Griwecolor Farben und Beschichtungen» GmbH, Address: Wieselbrunnen 2, 78199 Bräunlingen-Döggingen, Germany / «Гривеколор Фарбен унд Бешихтунген» Гмбх, Адрес: Висельбруннен 2, 78199, Брайнлинген-Дёггинген, Германия.

**ИМПОРТЕР:** ООО «ЭКО-Краски», 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 16, помещение IX, комната 1, тел: +7 (495) 984-31-38.

**ПРОДАВЕЦ** (для пожеланий и претензий): ООО «ЭКО-Краски», 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 16, помещение IX, комната 1, тел: +7 (495) 984-31-38.