



Краска АТ 263

ПРИМЕНЕНИЕ	Краска предназначена для финишного покрытия при отделке оконных блоков, наружных дверей и других столярных изделий, фасадов, обшивочной доски и МАФ изготовленных из массива древесины, фанеры.
СВОЙСТВА	Водно-дисперсионная, тиксотропная краска на акриловой основе. Создает высококачественное атмосферостойкое покрытие. Быстро высыхает. При нанесении в несколько слоев скрывают текстуру древесины. Выпускается по каталогам RAL, NCS и пр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Сухой остаток	Не менее 46% (База 1) 40% (База 3)
Вязкость при поставке (по Брукфильду)	Не менее 8 Па*с
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Около 1 часа (толщина мокрой пленки – 250 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – 200-250 мкм мокрого слоя
Разбавитель	Вода
Блеск	Полуматовый (20-30 ед. по Гарднеру 60°)
Базы, колеровка	Базы 1 и 3. База 1 используется как белая краска. Колеруется водными и универсальными пигментными пастами
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Подготовка поверхности	Шлифование, грунтование. Рекомендуемые укрывные грунтовки АП 313 и АП 314
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Безвоздушным, воздушным распылением, методом Airmix, кистью
Хранение	При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.