

Прекращает действие предыдущего издания от 11.12.97 г.

Код

Описание

SC 6849

ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Область применения:	Плоские панели, мебель, детали из массива древесины, столешницы.		
Способ нанесения:	Втирание, распыление и последующее втирание, вальцами, кистью.		
Рецептура смешивания:	По весу (кг)		
Часть А	SC 6849	100	для прокрашивания пор
Морилка	XM 8000	5 – 20	
Растворитель	DT 40	20	

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	66 ± 1		
Плотность (кг/л):	1,730 ± 0,030		
Вязкость (по Брукфилду при 20° C)	4000 ± 1000 cps		
Интервал между слоями:	От 1 часа		
Количество слоев:	Максимум 2		
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° C, минут):	От пыли	5 минут	
	На отлип	20 минут	
	До шлифования	90 минут	
	До нанесения последующих слоев	90 минут	
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.		

Общие свойства:

SC 6849 – это порозаполнитель для древесины, обеспечивающий высокое заполнение пор даже на очень пористых породах.

После нанесения (кистью, распылением, втиранием или вальцами) удалите тряпкой избыток материала в течение примерно 20 минут после нанесения.

SC 6849 может использоваться отдельно или в смеси с морилками серии XM 7100/XX.

При использовании в смеси с морилками XM 7100/XX операции окрашивания древесины и заполнения пор объединяются, при этом всегда получается равномерная окраска без изменения оттенков цвета на больших поверхностях и на участках с разной степенью впитывания.

Предупреждение:

В летнее время или в тропическом климате рекомендуется добавлять медленно испаряющийся растворитель, например XS 7. Чтобы избежать проблем с адгезией, строго следуйте указанному времени до нанесения последующих слоев. В случае более длинной сушки (например, один день), предлагается легкая шлифовка.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.