



## Техническая спецификация

# HARTWACHS

## Воск твердый

### Описание:

Восковой наполнитель – революционный продукт для мгновенной и невидимой реставрации любых твердых или синтетических деревянных поверхностей. Продукт обладает рядом характеристик, делающих его идеальным – хорошая адгезия для простоты нанесения, хорошая пластичность, значительная твердость на ощупь. Материал совместим с любыми видами других отделочных покрытий. Цвета светоустойчивы.

### Физико-химические свойства:

<b>Внешний вид:</b>	<b>твердый</b>
<b>Цвет:</b>	<b>Указан на упаковке</b>
<b>Запах :</b>	<b>типичный</b>
<b>Температура воспламенения:</b>	<b>&gt; 150° C</b>
<b>Плотность :</b>	<b>0.94/см<sup>3</sup> при температуре 20° C</b>
<b>Активная субстанция :</b>	<b>100%</b>

### Способ применения:

Перед применением, необходимо очистить поверхность от поврежденной древесины. При помощи паяльника растопите воск и нанесите его непосредственно на поврежденные участки древесины, заполнив трещины. После небольшого промежутка времени, необходимого для охлаждения и застывания продукта, удалите излишки материала при помощи шпателя или металлической ваты. При необходимости, можно продолжить отделку поверхности.

### Упаковка:

Продукт выпускается в виде карандашей и упакован в деревянные или пластиковые коробки по 10 штук.

### Хранение:

Продукт следует хранить вдали от источников тепла, желательно в специальных складских помещениях при комнатной температуре.

### Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.