

## Технология покрытия ограждений и перил материалами компании Borma Wachs,

МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ И ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МАСЛОМ.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: МАТОВЫЙ, 10%, 30%, 60%, 90% ГЛЯНЕЦ.

СИСТЕМА ОКРАСКИ: 1. КОЛЕРОВАННОЕ МАСЛО  
 (Parquet Oil, Parquet Oil 1030) – 1-2 слоя;  
 2. ПРОЗРАЧНОЕ МАСЛО  
 (Parquet Oil, Parquet Oil 1030) – 2-1 слой;

№	Наименование операции	Нанесение	Материал, расход
1	Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость абразива Р 100 – 120. После того как вы отшлифовали, деревянную поверхность необходимо тщательно очистить от пыли. Нанесение масла при температуре: 18 – 20°С. Влажность воздуха: 40 – 70%. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, это способствует процессу сушки.		
2	Нанесение 1-го и 2-го слоя масла <b>Parquet Oil 10%, 30%, 60%,90%.</b> <b>Parquet Oil 1030 (матовое).</b> Цвет: колерованный.	Вид нанесения: кистью (натур/смеш), валиком (велюр), пад. <b>Наносится в 1 слой</b> <b>След. слой: через 6-8 часа</b>	<b>Parquet Oil, Parquet Oil 1030:</b> готовое к применению (тщательно перемешать), при необходимости можно разбавить Solvoil Plus,03,04,06, не более 30%.  Расход: <b>10-12 м<sup>2</sup>/л (в 2 слоя)</b>
3	Шлифовка (между первым и вторым слоем, убираем ворс). Зернистость абразива Р 180 – 220.		
4	Нанесение 3 слоя масла <b>Parquet Oil 10%, 30%, 60%,90%.</b> <b>Parquet Oil 1030 (матовое).</b> Цвет: прозрачный.	Вид нанесения: кисть (натуральный ворс), валик (велюр), пад. <b>Наносится в 1-2 слоя</b> <b>След. слой: через 6-8 часа</b> <b>Полная сушка: 12 часов.</b>	<b>Parquet Oil, Parquet Oil 1030:</b> готово к применению при необходимости можно разбавить Solvoil Plus, 03,04,06, не более 30%.  Расход: <b>12-15 м<sup>2</sup>/л (в 2 слоя)</b>

**Паркетное масло (Parquet Oil 1030)** - смесь ценных натуральных масел и микрочастиц натурального воска, нежно восстанавливающая природную красоту древесины. Масло было специально разработано для необработанных деревянных поверхностей. Оно защищает древесину от влаги и загрязнений. Подходит для всех типов необработанных деревянных поверхностей. Входящие в его состав специальные воски позволяют получить покрытие с натуральным эффектом, также устойчивое к царапинам, но более мягкое на ощупь с наиболее выраженным матирующим эффектом.

**Паркетное масло (Parquet Oil)** - натуральное масло, обогащенное высококачественными смолами, для финишной отделки полов. Исполнение по гляncу: 10%, 30%, 60%, 90% . Масло наносится в один или два слоя. Подходит для мягких и твердых пород древесины, особенно для хорошо впитывающей и пористой древесины. Может использоваться для обработки дверей, оконных рам и других деревянных деталей внутри помещения. Только для внутренних работ. Не содержит формальдегид. Не подходит для нанесения на МДФ.