

## Технология окраски террасы маслом «Ворма»

МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА С ПОДЧЁРКИВАНИЕМ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: ПОЛУМАТОВАЯ И ГЛЯНЦЕВАЯ ОТДЕЛКА

СИСТЕМА ОКРАСКИ: МАСЛО ДАТСКОЕ 30-60% блеска.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ЭКСТЕРЬЕР.

ОКРАСКА: ТЕРРАСЫ ИЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕРЖЕННЫХ ПОСТОЯННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ.

**В пластиковой таре масло хранить не более 7 суток со дня покупки, нарушение хранения может привести к увеличению времени сушки.**

### Последовательность действий.

№	Наименование операции	Нанесение	Материал, расход
1	Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость абразива Р 100 – 120. После того как вы отшлифовали деревянную поверхность необходимо тщательно удалили пыль, во избежание шагрени, сухой (без ворсовой) тряпкой или пылесосом. Нанесение масла при температуре: 18 – 20°С. Влажность воздуха: 40 – 70%.		
2	Нанесение первого слоя Датское масло Цвет: прозрачный или колерованный.	Вид нанесения: кистью (натур/смеш) или валик (велюр), красим до сухой кисти, растягиваем материал.  Наносится в 2 слоя с промежутком 6-8 часов	Материал готов к применению, <u>перед покраской перемешать масло миксером!</u> <b>Если в состав входит белый (051 пигмент) проверить осадок и тщательно перемешать.</b> Расход: 10-12 м <sup>2</sup> /л (в 2 слоя)
3	Шлифовка ( между 1 и 2 слоем, убираем ворс). Зернистость абразива Р 180 – 220 или скотч-брайт.		
4	Датское масло. Нанесение защитного слоя масла блеск 30 или 60% Цвет: <b>прозрачный.</b>	Вид нанесения: кисть (натур/смеш) или валик (велюр) <b>Наносится в 1-2 слоя</b> <b>След. слой: через 6-8 часа</b> <b>Полная сушка: 12 часов.</b>	<b>Масло Датское:</b> готово к применению при необходимости можно разбавить Solvoil Plus,03,04,06 до 30%.  Расход: <b>12-15 м<sup>2</sup>/л (в 2 слоя)</b>

**Датское масло (Decking oil)** - Материал представляет собой смесь натуральных масел с добавлением уретановых смол. Он был специально разработан для обработки террасных полов, палубных настилов, садовой мебели, дверей, заборов, лодок и т.п. Его специальная формула помогает сохранить натуральную красоту древесины. Синтетические смолы, входящие в состав масла, делают его устойчивым к воздействию воды и погодных условий.