

## Технология покрытия потолка материалами компании Borma Wachs.

МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ И ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МАСЛОМ.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: МАТОВЫЙ, ШЕЛКОВИСТО МАТОВЫЙ.

СИСТЕМА ОКРАСКИ: Восковая лазурь (колерованная/прозрачное) 2-3 слоя. шелковисто матовый.  
 Тиковое масло (колерованная/прозрачное) 2-3 слоя. натуральный эффект.

№	Наименование операции	Нанесение	Материал, расход
1	Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость абразива Р 100 – 120. После того как вы отшлифовали поверхность необходимо тщательно удалили пыль, во избежание шагрени, сухой (без ворсовой) тряпкой или пылесосом. Нанесение масла при температуре: 18 – 20°C. Влажность воздуха: 40 – 70%.		
2	Нанесение 1 слоя масла, грунтуем и тонируем поверхность. Вторым колерованным маслом выравниваем цвет. Восковая лазурь (Тиковое масло)  Цвет: колерованный.	Вид нанесения: кистью (натур/смеш) или валик (велюр), красим до сухой кисти, растягиваем материал.  Наносится в 1 слой с промежутком 6-8 часов	Материал готов к применению, <u>перед покраской перемешать масло миксером!</u> <b>Если в состав входит белый (051 пигмент) проверить осадок и тщательно перемешать.</b> Расход: 10-12 м <sup>2</sup> /л (в 2 слоя)
3	Шлифовка между слоями. Зернистость абразива Р 180 – 220 или скотч-брайт.		
4	Нанесение защитного слоя масла Закрепляем цвет. Восковая лазурь (Тиковое масло)  Цвет: прозрачный.	Вид нанесения: кисть (натур/смеш) или валик (велюр) <b>Наносится в 1 слой</b> <b>След. слой: через 6-8 часа</b> <b>Полная сушка: 12 часов.</b>	<b>Восковая лазурь:</b> готово к применению. Расход: <b>12-15 м<sup>2</sup>/л (в 2 слоя)</b>

**Тиковое масло (Teak oil)** – это специальная, готовая к использованию смесь масел. Материал отлично подходит для внешних и внутренних работ. Обработанная маслом поверхность имеет приятный внешний вид, не маслянистый на ощупь. Специальная формула обогащена соответствующими УФ-фильтрами и добавками, защищающими от действия атмосферных условий и вредителей. Масло глубоко пропитывает и прокрашивает древесину, придавая поверхности однородный цвет и натуральную красоту.

**Восковая лазурь (Holzwachs Lasur)** - Декоративное восковое покрытие для наружных и внутренних работ. Разработан на основе натуральных восков и смол. Не отслаивается со временем, простой в применении однокомпонентный материал с хорошей проникающей способностью. Содержит УФ фильтры и антисептические добавки. Может быть использован как защитный и облагораживающий финишный слой для необработанных деревянных поверхностей.