

Технология окраски террасы маслом «Borma»

МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА С ПОДЧЁРКИВАНИЕМ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: ПОЛУМАТОВАЯ И ГЛЯНЦЕВАЯ ОТДЕЛКА

СИСТЕМА ОКРАСКИ: МАСЛО ДАТСКОЕ 30-60% блеска.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ЭКСТЕРЬЕР.

ОКРАСКА: ТЕРРАСЫ ИЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕРЖЕННЫХ ПОСТОЯННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ.

В пластиковой таре масло хранить не более 7 суток со дня покупки, нарушение хранения может привести к увеличению времени сушки.

Последовательность действий.

№	Наименование операции	Нанесение	Материал, расход
1	Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость абразива Р 120 – 150. После того как вы отшлифовали деревянную поверхность необходимо тщательно удалили пыль, во избежание шагрени, сухой (без ворсовой) тряпкой или пылесосом. Нанесение масла при температуре: 18 – 20°C. Влажность воздуха: 40 – 70%.		
2	Нанесение первого слоя, восстановление цвета. Датское масло Цвет: колерованный.	Вид нанесения: кистью (натур/смеш) или валик (велюр), красим до сухой кисти, растягиваем материал. Наносится в 2 слоя с промежутком 6-8 часов	Материал готов к применению, <u>перед покраской перемешать масло миксером!</u> Если в состав входит белый (051 пигмент) проверить осадок и тщательно перемешать. Расход: 10-12 м ² /л (в 2 слоя)
3	Шлифовка. Зернистость абразива Р 180 – 220 или скотч-брайт.		
4	Датское масло. Нанесение защитного слоя масла блеск 30 или 60% Цвет: прозрачный.	Вид нанесения: кисть (натур/смеш) или валик (велюр) Наносится в 1-2 слоя След. слой: через 6-8 часа Полная сушка: 12 часов.	Масло Датское: готово к применению при необходимости можно разбавить Solvail Plus, 03, 04, 06 до 30%. Расход: 12-15 м²/л (в 2 слоя)

Датское масло (Decking oil) - Материал представляет собой смесь натуральных масел с добавлением уретановых смол. Он был специально разработан для обработки террасных полов, палубных настилов, садовой мебели, дверей, заборов, лодок и т.п. Его специальная формула помогает сохранить натуральную красоту древесины. Синтетические смолы, входящие в состав масла, делают его устойчивым к воздействию воды и погодных условий.