

Технология покрытия домов, бань, беседок, заборов и садовой мебели маслами компании Borma Wachs.

МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ И ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МАСЛОМ.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: МАТОВЫЙ, 30%, 60%.

СИСТЕМА ОКРАСКИ: Вариант 1. Масло Тиковое (колерованное) 1-2 слоя.

Масло Датское, (прозрачное) – 1 слой;

Вариант 2. Восковая лазурь (колерованная/прозрачное) 3 слоя.

№	Наименование операции	Нанесение	Материал, расход
1	Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость абразива Р 60 – 80. После того как вы отшлифовали деревянную поверхность необходимо тщательно удалили пыль, во избежание шагрени, сухой (без ворсовой) тряпкой или пылесосом. Нанесение масла при температуре: 18 – 20°С. Влажность воздуха: 40 – 70%.		
2	Нанесение 2 слоя масла, грунтуем и тонируем поверхность. Вариант 1. Тиковое масло Вариант 2. Восковая лазурь Цвет: прозрачный или колерованный.	Вид нанесения: кистью (натур/смеш) или валик (велюр), красим до сухой кисти, растягиваем материал. Наносится в 2 слоя с промежутком 6-8 часов	Материал готов к применению, <u>перед покраской перемешать масло миксером!</u> Если в состав входит белый (051 пигмент) проверить осадок и тщательно перемешать. Расход: 10-12 м ² /л (в 2 слоя)
3	Шлифовка (между 1 и 2 слоем, убираем ворс). Зернистость абразива Р 180 – 220 или скотч-брайт.		
4	Нанесение защитного слоя масла Вариант 1. Датское масло (30 или 60% блеска) Вариант 2. Восковая лазурь Цвет: прозрачный.	Вид нанесения: кисть (натур/смеш) или валик (велюр) Наносится в 1 слой След. слой: через 6-8 часа Полная сушка: 12 часов.	Масло Датское: готово к применению при необходимости можно разбавить Solvoil Plus, 03, 04, 06 до 30%. Расход: 12-15 м²/л (в 2 слоя)

Тиковое масло (Teak oil) – это специальная, готовая к использованию смесь масел. Материал отлично подходит для внешних и внутренних работ. Обработанная маслом поверхность имеет приятный внешний вид, не маслянистый на ощупь. Специальная формула обогащена соответствующими УФ-фильтрами и добавками, защищающими от действия атмосферных условий и вредителей. Масло глубоко пропитывает и прокрашивает древесину, придавая поверхности однородный цвет и натуральную красоту.

Восковая лазурь (Holzwachs Lasur) - Декоративное восковое покрытие для наружных и внутренних работ. Разработан на основе натуральных восков и смол. Не отслаивается со временем, простой в применении однокомпонентный материал с хорошей проникающей способностью. Содержит УФ фильтры и антисептические добавки. Может быть использован как защитный и облагораживающий финишный слой для необработанных деревянных поверхностей.

Датское масло (Decking oil) - Материал представляет собой смесь натуральных масел с добавлением уретановых смол. Он был специально разработан для обработки террасных полов, палубных настилов, садовой мебели, дверей, заборов, лодок и т.п. Его специальная формула помогает сохранить натуральную красоту древесины. Синтетические смолы, входящие в состав масла, делают его устойчивым к воздействию воды и погодных условий.