

AI A



a) 2.7L



b) 4.5L



c) 9L

Свидетельство о Государственной Регистрации № RU.77.01.34.008.Е.0002808.10.18 выдано 10.10.2018
Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия
человека по городу Москве.

Общая информация

Назначение:	Экстра матовая интерьерная акриловая краска на водной основе с выдающимися цветовыми характеристиками.
Особенности:	Быстро высыхает, обладает хорошей устойчивостью к очищению, прочнее обычных матовых красок.
Класс укрывистости:	2 при расходе 9 м ² /л.
Класс устойчивости к влажному истиранию:	1 по DIN EN13300
ЛОС	Норма ЕС к данному виду продукции (cat. A/a): 30 гр/л (2010). Данный продукт содержит максимум 1,5 гр/л ЛОС.
Хим. Состав:	Диоксид титана, акриловая дисперсия, натуральные наполнители, добавки, вода.
Фасовка:	a) 2,7л; b) 4,5л; c) 9л

Физические свойства

Цвет:	База А, белая
Степень блеска:	01 супер матовая
Плотность:	1.35 гр/мл
Содержание сухого в-ва, %:	35 %
Вязкость:	тиксотропная
Расход:	0.1 - 0.15 л/м ² в зависимости от типа поверхности, в один слой краски.
Укрывистость:	1 литр на 8 - 10 м ² в зависимости от типа поверхности (в один слой).
Колеровка:	Колеровка в светлые оттенки или использование в белом неколерованном виде. Примечания: Во избежание цветовых нюансов, следует перемешать продукты из разных производственных партий. Тщательно перемешайте продукт перед использованием.

Применение

Применение:	Наносить на ровную твердую поверхность без трещин. Используйте чистые инструменты. До окрашивания деревянных поверхностей рекомендуется загрунтовать дерево блокирующим грунтом.
Основа:	Обои, стекло-обои, тканые обои и все минеральные поверхности, такие как штукатурка. Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и твердой. Неплотно прилегающие слои должны быть полностью удалены с поверхности.
Рекомендуемая обработка:	Впитывающие и содержащие песок поверхности обработать качественным грунтом глубокого проникновения. Поверхности со следами плесени и пятнами никотина, воды, жира и сажи тщательно вымыть и обработать.

Разбавление:	Обработайте наждачной бумагой слои нанесенных ранее глянцевых или полу-гляцевых красок. Необработанные железные элементы или шляпки гвоздей загрунтовать подходящим грунтом. Наносить обильно и равномерно краску AI в два слоя.
Инструменты:	Разбавление не требуется. Продукт готов к применению. При необходимости можно разбавить водой – максимум на 3-5%. Кисть, валик или подходящий краскопульт. Рекомендованный краскопульт: безвоздушный, сопло 0,019-0,021 дюйма, 50-80° угол распыления, минимальное давление у сопла 15мРА.
Температура: Время высыхания (при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%):	минимум +10 °C температура воздуха и окрашиваемой поверхности <ul style="list-style-type: none"> • На отлип: 1 ч • До перекрашивания: около 2 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. • Полное высыхание: 28 дней Перекрашивание возможно через 2 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Пониженная температура и повышенная влажность продлевают время высыхания краски.
Очищение инструментов:	Очищать инструменты водой непосредственно после окончания работы, не дожидаясь их высыхания. При необходимости использовать подходящие моющие средства.
Уход за окрашенной поверхностью:	Свеже-окрашенные поверхности можно очищать только после полного высыхания краски (см. пункт Время высыхания). Способы очистки: мягкая ткань (микрофибра) в сочетании с водой или мягким мылом.

Транспортировка и хранение

Хранение:	Хранить в сухом прохладном месте. Не допускать замораживания. Защищать от прямых солнечных лучей, влаги и нагревания. Оптимальные условия для хранения – при комнатной температуре (от +5°C до + 25°C). Срок годности 5 лет в невскрытых оригинальных контейнерах. После вскрытия контейнера и разбавления краски водой, продукт необходимо использовать в кратчайшее время и хранить в герметично закрытом контейнере. Хранить в недоступном для детей месте.
Транспортировка:	В герметично закрытых контейнерах, в вертикальном положении, при температуре не менее +5°C. Не допускать замораживания! Защищать от прямых солнечных лучей, воздействия влаги и нагревания.
Утилизация:	Передавать на утилизацию или переработку только пустые чистые контейнеры. Затвердевший материал можно утилизировать в качестве остаточных отходов. Жидкие остатки краски должны быть утилизированы через спец. пункты сбора или организации, уполномоченные утилизировать и обезвреживать отходы. Для получения более подробной информации об утилизации см. паспорт безопасности.



Предупреждения об опасности: Не подлежит обязательной маркировке. Обратитесь к информации, указанной в Паспорте Безопасности. Неогнеопасно. Дата производства – см на упаковке в формате ММ/ГГГГ. Номер партии см. на упаковке.
MADE IN GERMANY. ИЗГОТОВЛЕНО В ГЕРМАНИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Griwecolor Farben und Beschichtungen» GmbH, Address: Wieselbrunnen 2, 78199 Bräunlingen-Döggingen, Germany / «Гривеколор Фарбен унд Бешихтунген» Гмбх, Адрес: Висельбруннен 2, 78199, Бройнлинген-Дёггинген, Германия.

ИМПОРТЕР: ООО «ЭКО-Краски», 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 16, помещение IX, комната 1, тел: +7 (495) 984-31-38.

ПРОДАВЕЦ (для пожеланий и претензий): ООО «ЭКО-Краски», 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 16, помещение IX, комната 1, тел: +7 (495) 984-31-38.